

# INTERNAIL

Finition calibre 23 | 23 gauge finishing



- Échappement par l'arrière  
*Rear exhaust*
- Fenêtre indicatrice de chargement  
*Low nail indicator window*
- Nez fin pour espace restreint  
*Slim nose design*
- Crochet de ceinture  
*Belt hook*

Finition invisible  
*Invisible finishing*

Modèle <i>Model</i>	<b>PT630N</b>
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	23
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	12mm - 30mm 1/2" - 1-3/16"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,1 - 6,9 bar 60 - 100 PSI

Modèle <i>Model</i>	<b>PT635</b>
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	23
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	12mm - 35mm 1/2" - 1-3/8"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement par l'arrière  
*Rear exhaust*
- Fenêtre indicatrice de chargement  
*Low nail indicator window*
- Nez fin pour espace restreint  
*Slim nose design*
- Crochet de ceinture  
*Belt hook*

Finition invisible  
*Invisible finishing*



- Échappement par l'arrière  
*Rear exhaust*
- Fenêtre indicatrice de chargement  
*Low nail indicator window*
- Nez fin pour espace restreint  
*Slim nose design*
- Crochet de ceinture  
*Belt hook*
- Sécurité au nez  
*Nose safety*
- Utilise les clous et les pines calibre 23  
*Uses 23 gauge pins and brads*

Finition invisible  
*Invisible finishing*

Modèle <i>Model</i>	<b>PT650</b>
Poids <i>Weight</i>	1,1 kg 2,4 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	23
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	12mm - 50mm 1/2" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Calibre 18 Gauge

Modèle <i>Model</i>	<b>TBI1850N</b>
Poids <i>Weight</i>	1,2 kg 2,6 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	18
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	15mm - 50mm 5/8" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel  
*Rotary exhaust*
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide  
*Dry shooting stopper*
- Nez fin pour espace restreint  
*Slim nose design*
- Ajustement de profondeur sans outil  
*Tool free depth adjustment*

Finition régulière  
*Standard finishing*