

# INTERNAIL

Plancher | Flooring



- Activation par maillet  
*Mallet actuation*
- Chargement par le dessus  
*Top load*
- Poignée courte disponible (A18004505)  
*Short handle available (A18004505)*
- Plateau large avec roulette disponible (NSK18003)  
*Rolling foot kit available (NSK18003)*
- Coffre de transport  
*Carry case*

Agrafeuse à plancher de bois franc  
*Hardwood flooring stapler*

Modèle <i>Model</i>	<b>PFS50</b>
Poids <i>Weight</i>	4,2 kg 9,3 lbs
Calibre   couronne <i>Gauge   crown</i>	15,5   12,7mm - 1/2"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm - 50mm 1-1/2" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	90
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 6,9 bar 80 - 100 PSI

Boîte de carton | Carton closing

Modèle <i>Model</i>	<b>PC1932</b>
Poids <i>Weight</i>	2,6 kg 5,7 lbs
Couronne <i>Crown</i>	32mm 1-1/4"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	15mm & 18mm 5/8" & 3/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 6,9 bar 70 - 100 PSI



- Échappement par l'arrière  
*Rear exhaust*
- Profondeur ajustable  
*Depth adjustable*
- Utilise des agrafes 15mm et 18mm  
*Uses 5/8" and 3/4" staples*
- Crochet de suspension inclus  
*Hanging hook included*
- Poignée caoutchoutée  
*Rubber grip handle*

Pour fermeture des dessus de boîtes de carton  
*For closing tops of carton boxes*

Cloueurs à étrier | Metal connector nailers



- Chargement par l'arrière  
*Rear loading*
- Activation par la poussée  
*Push to actuate*
- Crochet de ceinture  
*Belt hook*
- Tire à coups multiples  
*Multi blow firing*
- Poignée caoutchoutée  
*Rubber grip handle*

Modèle <i>Model</i>	<b>RN150</b>
Poids <i>Weight</i>	1,7 kg 3,9 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,3mm - 3,8mm 0,131" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm 1-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	25
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 6,9 bar 70 - 100 PSI

Modèle <i>Model</i>	<b>MCT150</b>
Poids <i>Weight</i>	2,3 kg 5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,3mm - 3,8mm 0,131" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm 1-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	30
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 6,9 bar 70 - 100 PSI



- Échappement directionnel  
*Rotary exhaust*
- Activation par gâchette  
*Trigger actuation*
- Chargement par l'arrière  
*Rear loading*
- Idéal pour espace restreint  
*Ideal for tight spaces*
- Crochet de ceinture  
*Belt hook*