

INTERNAIL



- Chargement par le côté
Side loading
- Couvercle de chargeur transparent
Clear magazine cover
- Ajustement de profondeur solide
Tough depth adjustment
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle



Modèle <i>Model</i>	RN45AB
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,1mm 0,120"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	22mm - 45mm 7/8" - 1-3/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	150
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueur pour clous à grosses têtes | Big head nails, nailers

Modèle <i>Model</i>	TCN890H
Poids <i>Weight</i>	3,65 kg 8,0 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,0mm - 4,1mm 0,118" - 0,161"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	150 - 250
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,9 - 8,3 bar 70 - 120 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Cloueur de grande puissance
High power nailer
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Utilise des clous à grosse tête
Uses oversized head nails



- Échappement directionnel
Directional exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability

Idéal pour fabricant de palette
Ideal for pallet manufacturers

Modèle <i>Model</i>	IFTCN55
Poids <i>Weight</i>	2,75 kg 6,1 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,5mm 0,083" - 0,099"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 57mm 1" - 2-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	300 - 350
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueur pour clous en rouleau | Coil nails nailers

Modèle <i>Model</i>	CN557N
Poids <i>Weight</i>	2,4 kg 5,3 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,5mm 0,083" - 0,099"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 57mm 1" - 2-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	250 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Léger et puissant
light and powerful

INTERNAIL



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Couvercle de chargeur transparent
Clear magazine cover
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Idéal pour revêtement extérieur
Ideal for siding

Modèle <i>Model</i>	CN65S
Poids <i>Weight</i>	2,0 kg 4,4 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,87mm 0,083" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	32mm - 65mm 1-1/4" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueurs pour clous en rouleau | Coil nails nailers

Modèle <i>Model</i>	CN65P
Poids <i>Weight</i>	2,1 kg 4,6 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,87mm 0,083" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	32mm - 65mm 1-1/4" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Léger et puissant
Light and powerful
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Léger et puissant
Light and powerful
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	CN565N
Poids <i>Weight</i>	2,5 kg 5,5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 2,87mm 0,092" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 65mm 1" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	250 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	CN70
Poids <i>Weight</i>	3,6 kg 7,9 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 3,0mm 0,092" - 0,118"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	45mm - 70mm 1-3/4" - 2-3/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement fixe
fixed exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability

