

INTERNAIL



- Chargement par le côté
Side loading
- Couvercle de chargeur transparent
Clear magazine cover
- Ajustement de profondeur solide
Tough depth adjustment
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle



Modèle <i>Model</i>	RN45AB
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,1mm 0,120"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	22mm - 45mm 7/8" - 1-3/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	150
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueur pour clous à grosses têtes | Big head nails, nailers

Modèle <i>Model</i>	TCN890H
Poids <i>Weight</i>	3,65 kg 8,0 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,0mm - 4,1mm 0,118" - 0,161"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	150 - 250
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,9 - 8,3 bar 70 - 120 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Cloueur de grande puissance
High power nailer
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Utilise des clous à grosse tête
Uses oversized head nails



- Échappement directionnel
Directional exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability

Idéal pour fabricant de palette
Ideal for pallet manufacturers

Modèle <i>Model</i>	IFTCN55
Poids <i>Weight</i>	2,75 kg 6,1 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,5mm 0,083" - 0,099"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 57mm 1" - 2-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	300 - 350
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueur pour clous en rouleau | Coil nails nailers

Modèle <i>Model</i>	CN557N
Poids <i>Weight</i>	2,4 kg 5,3 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,5mm 0,083" - 0,099"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 57mm 1" - 2-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	250 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Léger et puissant
light and powerful

INTERNAIL



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Couvercle de chargeur transparent
Clear magazine cover
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Idéal pour revêtement extérieur
Ideal for siding

Modèle <i>Model</i>	CN65S
Poids <i>Weight</i>	2,0 kg 4,4 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,87mm 0,083" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	32mm - 65mm 1-1/4" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueurs pour clous en rouleau | Coil nails nailers

Modèle <i>Model</i>	CN65P
Poids <i>Weight</i>	2,1 kg 4,6 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,87mm 0,083" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	32mm - 65mm 1-1/4" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Léger et puissant
Light and powerful
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Léger et puissant
Light and powerful
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	CN565N
Poids <i>Weight</i>	2,5 kg 5,5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 2,87mm 0,092" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 65mm 1" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	250 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	CN70
Poids <i>Weight</i>	3,6 kg 7,9 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 3,0mm 0,092" - 0,118"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	45mm - 70mm 1-3/4" - 2-3/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement fixe
fixed exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability



INTERNAIL



**BIENTÔT
DISPONIBLE**
**COMING
SOON**

- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Léger et puissant
Light and powerful
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	CN675N
Poids <i>Weight</i>	3,1 kg 6,8 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 3,3mm 0,092" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm - 75mm 1-1/2" - 3"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI


Modèle <i>Model</i>	CN83
Poids <i>Weight</i>	3,8 kg 8,4 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 3,3mm 0,092" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm - 83mm 1-1/2" - 3-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability



- Échappement fixe
Fixed exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Sécurité dentée
Teethed safety
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle



Modèle <i>Model</i>	CN83A2
Poids <i>Weight</i>	4,0 kg 8,8 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,5mm - 3,3mm 0,099" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 83mm 2" - 3-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	CN90F
Poids <i>Weight</i>	3,04 kg 6,7 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,5mm - 3,7mm 0,099" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	45mm - 90mm 1-3/4" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	150 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Léger et puissant
Light and powerful
- Crochet de ceinture
Belt hook
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

INTERNAIL

Cloueur pour clous en rouleau
Coil nails nailers



- Échappement fixe
Fixed exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability



Modèle <i>Model</i>	CN100
Poids <i>Weight</i>	5,2 kg 11,5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,5mm - 3,7mm 0,099" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	57mm - 100mm 2-1/4" - 4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI

Cloueur pour clous en bande papier 30/34 degrés
30/34 degree paper tape strip nails nailers

Modèle <i>Model</i>	SN3490
Poids <i>Weight</i>	3,5 kg 7,7 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,3mm 0,113" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	90
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Crochet de ceinture
Belt hook
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Sécurité dentée
Teethed safety
- Chargement par l'arrière facile
Easy rear loading



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Fenêtre indicatrice de chargement
Nail indicator window
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Sécurité dentée
Teethed safety
- Chargement par le dessus
Top load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment

Modèle <i>Model</i>	AF0034N
Poids <i>Weight</i>	3,4 kg 7,5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,8mm 0,113" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 100mm 2" - 4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	90
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueur à capuchons
Cap nailer

Modèle <i>Model</i>	TCN75WPC
Poids <i>Weight</i>	3,3 kg 7,3 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 2,9mm 0,092" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	35mm - 75mm 1-1/2" - 3"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
 - Chargement par le côté
Side load
 - Ajustement de profondeur
Depth adjustment
 - Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Cloueur à capuchon de plastique
Plastic cap nailer