

# INTERNAIL

Cloueur pour clous en rouleau  
Coil nails nailers



- Échappement fixe  
*Fixed exhaust*
- Chargement par le côté  
*Side load*
- Poignée caoutchoutée  
*Rubber grip handle*
- Grande robustesse  
*High reliability*



Modèle <i>Model</i>	<b>CN100</b>
Poids <i>Weight</i>	5,2 kg 11,5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,5mm - 3,7mm 0,099" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	57mm - 100mm 2-1/4" - 4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI

Cloueur pour clous en bande papier 30/34 degrés  
30/34 degree paper tape strip nails nailers

Modèle <i>Model</i>	<b>SN3490</b>
Poids <i>Weight</i>	3,5 kg 7,7 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,3mm 0,113" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	90
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI



- Échappement directionnel  
*Rotary exhaust*
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide  
*Dry shooting stopper*
- Crochet de ceinture  
*Belt hook*
- Ajustement de profondeur  
*Depth adjustment*
- Gâchette 2 modes  
*2 modes trigger*
- Sécurité dentée  
*Teethed safety*
- Chargement par l'arrière facile  
*Easy rear loading*



- Échappement directionnel  
*Rotary exhaust*
- Fenêtre indicatrice de chargement  
*Nail indicator window*
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide  
*Dry shooting stopper*
- Sécurité dentée  
*Teethed safety*
- Chargement par le dessus  
*Top load*
- Ajustement de profondeur  
*Depth adjustment*

Modèle <i>Model</i>	<b>AF0034N</b>
Poids <i>Weight</i>	3,4 kg 7,5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,8mm 0,113" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 100mm 2" - 4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	90
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueur à capuchons  
Cap nailer

Modèle <i>Model</i>	<b>TCN75WPC</b>
Poids <i>Weight</i>	3,3 kg 7,3 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 2,9mm 0,092" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	35mm - 75mm 1-1/2" - 3"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel  
*Rotary exhaust*
  - Chargement par le côté  
*Side load*
  - Ajustement de profondeur  
*Depth adjustment*
  - Poignée caoutchoutée  
*Rubber grip handle*
- Cloueur à capuchon de plastique  
*Plastic cap nailer*

# INTERNAIL



- Échappement directionnel  
*Rotary exhaust*
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide  
*Dry shooting stopper*
- Crochet de ceinture  
*Belt hook*
- Ajustement de profondeur  
*Depth adjustment*
  - Gâchette 2 modes  
*2 modes trigger*
  - Sécurité denté  
*Teethed safety*
  - Chargement par l'arrière facile  
*Easy rear loading*

Modèle <i>Model</i>	<b>SN2290</b>
Poids <i>Weight</i>	3,2 kg 7,0 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,3mm 0,113" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	64
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	<b>SN2290B</b>
Poids <i>Weight</i>	3,7 kg 8,1 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 4,1mm 0,113" - 0,162"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	64
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI



- Échappement directionnel  
*Rotary exhaust*
- Chargement par le dessus  
*Top loading*
- Ajustement de profondeur  
*Depth adjustment*
- Léger et puissant  
*Light and powerful*
- Sécurité dentée  
*Teethed safety*



- Échappement directionnel  
*Rotary exhaust*
- Fenêtre indicatrice de chargement  
*Nail indicator window*
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide  
*Dry shooting stopper*
- Sécurité dentée  
*Teethed safety*
  - Chargement par le dessus  
*Top load*
  - Ajustement de profondeur  
*Depth adjustment*

Modèle <i>Model</i>	<b>AF0021N</b>
Poids <i>Weight</i>	3,7 kg 8,2 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,8mm 0,113" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	60mm - 100mm 2-3/8" - 4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	66
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	<b>AF13021</b>
Poids <i>Weight</i>	6,1 kg 13,4 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,05mm - 4,1mm 0,120" - 0,162"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	83mm - 130mm 3-1/4" - 5-1/8"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	55
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI



- Échappement fixe  
*Fixed exhaust*
- Chargement par le dessus  
*Top loading*
- Poignée additionnelle  
*Additional handle*
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide  
*Dry shooting stopper*
- Très puissant  
*Very powerful*