

INTERNAIL



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessous
Bottom load
- Sécurité ajustable pour revêtement ext.
Adjustable safety for siding
- Sécurité au nez
Nose safety
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Guide pour pose de revêtement
Siding guide



Modèle <i>Model</i>	TYIG4432AV
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	18 10mm - 3/8"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	9mm - 32mm 3/8" - 1-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,9 - 63 bar 70 - 90 PSI

Agrafes cal. 18 | 18 ga. stapler

Modèle <i>Model</i>	IFTN2550
Poids <i>Weight</i>	1,95 kg 4,3 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	16 10,6mm - 7/16"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 50mm 1" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	140
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessus
Top load
- Ajustement de profondeur sur sécurité
Depth adjustment on safety
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Déblocage rapide sans outil
Quick jam cleaning without tool
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Adaptateur pour pose de lambris disponible (Code: REV002)
Adaptor for paneling installation available (Code: REV002)

Agrafeuse calibre 16 | 16 gauge stapler



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessus
Top load
- Ajustement de profondeur sur sécurité
Depth adjustment on safety
- Déblocage rapide sans outil
Quick jam cleaning without tool
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	TSN16851
Poids <i>Weight</i>	2,3 kg 5,1 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	16 10,6mm - 7/16"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 50mm 1" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	147
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	IFTP2651-B1
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	16 26,4mm - 1"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	20mm - 50mm 3/4" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	140
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement par la tête
Top exhaust
- Chargement par le dessus
Top load
- Ajustement de profondeur sur sécurité
Depth adjustment on safety
- Déblocage rapide sans outil
Quick jam cleaning without tool
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle